

Hinweise zur Druckdatenerstellung

- Druckdaten nur als PDF/X4-Datei oder hochauflösendes PDF (PDF 1.7)
- Beschnitt** (Ausfärbung) mindestens 2 mm anlegen
- Farben** im CMYK-Modus
- Stanzlinie** als Volltonfarbe „Dieline“ in 100% Magenta anlegen.
Die Dieline bitte auf „Überdrucken“ und auf die Linienstärke 0,5pt oder 0,2mm einstellen
- Schriften in Pfade umwandeln oder einbetten
- Bilder: In CMYK, mind. 300 dpi (kein RGB)
- Sonderfarben** als Vollton anlegen und entsprechend kennzeichnen
Pantone Solid Coated oder HKS
- Weißhinterlegungen als Vollton anlegen „HPI-White“ in 100% Cyan
- Lackflächen als Vollton „Lack“ anlegen
- Bei Perforationen bitten wir Sie um genaue Angaben.
- Satzspiegel** (Text): mindestens 1,5mm Abstand zur Stanze
- Strichstärken minimum:**
 - Digitaldruck: 0,1mm positiv und negativ
 - Siebdruck: 0,1 mm positiv, 0,2 mm negativ
 - Flexodruck: 0,1 mm positiv, 0,15 mm negativ
- EAN-Barcodes** müssen der Minimalanforderung SCO (80%) entsprechen,
sonst kann die Lesbarkeit nicht garantiert werden.

Haben Sie Fragen? Gerne hilft Ihnen Ihr Ansprechpartner bei Robos weiter.

Telefon Zentrale +49 (0) 7154 / 8225-90

E-mail: anfrage@robos.de